

**Κατηγορίες**

- A. Γραφεία
- B. Τράπεζες Συσκέψεων

**A. Γραφεία****A.1. Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων**

- A.1.1. Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 38mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.
- A.1.2. Η μετώπη είναι από βαμμένο γυαλί extra clear πάχους 4 mm επικολλημένο σε μοριοσανίδα μελαμίνης πάχους 25 mm.
- A.1.3. Η προέκταση επίσης κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 38 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και στηρίζεται από την μια πλευρά στην κύρια επιφάνεια του γραφείου και από την άλλη επί σταθερής συρταριέρας μέσω μεταλλικού σωλήνα διαμέτρου Φ 60mm.
- A.1.4. Η συρταριέρα που τοποθετείται κάτω από την προέκταση κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18mm με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, φέρει 3 συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς, μία μολυβοθήκη, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα anti-tilt.
- A.1.5. Κάτω από την κυρίως επιφάνεια εργασίας προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί μεταλλικό κανάλι για την διέλευση των καλωδίων.
- A.1.6. Οι πλαϊνές επιφάνειες στηρίζονται σε 4 βαμμένα χυτοπρεσαριστά πέλματα zamac.

## **B. Τράπεζες Συσκέψεων**

### **B.1. Τεχνικά στοιχεία τραπεζών συσκέψεων**

B.1.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 38 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

B.1.2. Ο σκελετός αποτελείται από τέσσερα σωληνωτά πόδια διαμέτρου 60mm x πάχους 2 mm με πλαίσιο στήριξης από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 40 mm x πάχους 1,5 mm.

B.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού αποτελείται από χυτό κράμα αλουμινίου με αφανή τρόπο σύσφιξης (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ).

B.1.4. Τα «πόδια» φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0 έως 25 mm.

Διαστάσεις και χρώματα από τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ